



Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.
Plateau épaisseur 20/10^{ème}.
Bord rayonné avant et arrière de 10 mm et bord tombé de 60 mm.
Dessus inox finition poli vibré.
Assemblage des meubles à bords francs.
Rampe inox 350mm.
3 tubes inox Ø 30 mm sur consoles, fixée sur la façade.
Façade stratifiée côté client descendant à 160 mm ou 35 mm du sol.
Rampe et façade incluse avec chaque meuble.
Possibilité de rampe unique jusqu'à 6 mètres.
Pieds réglables Ø 60 mm.

Dessus vitrocéramique affleurant (décaissé 60 mm en option)

Plaques vitro au format GN 1/1 avec régulation individuelle.

Hauteur hors tout 900 mm.

| Dimensions Long x Prof | Cuve | Vitrocéramiques sur baie libre | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|--------|-------|
| | | Tension | Puissance absorbée | Réf | Poids |
| 1000 x 800 | 2 GN | 230V Mono | 0,9 kw | 911312 | 0 |
| 1300 x 800 | 3 GN | 230V Mono | 1,35 kw | 911313 | 0 |
| 1600 x 800 | 4 GN | 230V Mono | 1,8 kw | 911314 | 0 |
| 2000 x 800 | 5 GN | 230V Mono | 2,25 kw | 911315 | 0 |
| 2300 x 800 | 6 GN | 230V Mono | 2,7 kw | 911316 | 0 |



